


# GESCHWEIßTE GITTER & ZIERGITTER

Punktgeschweißte Gitter sind eine ansprechende Lösung für Einzäunungen aller Art – ob als Ziergitter oder Volierendraht. Durch ihre hohe Stabilität und Langlebigkeit sind sie das ideale Drahtgeflecht im privaten oder öffentlichen Bereich, genauso wie in der Landwirtschaft. Die stilvollen Ziergitter verschönern zusätzlich wirkungsvoll jeden Garten.



## Ausführungen

### Punktgeschweißte Gitter



Drahtstärke: 0,55–2,5 mm

### Sechseckgeflecht



Drahtstärke: Ø 1,0–1,6 mm

### Ziergitter



Drahtstärke: 2,5 und 3,1 mm

### Punktgeschweißte Gitter



#### Technische Angaben

Rollenlänge	5 und 25 m
Rollenhöhe	500–2000 mm
Maschenweite	6, 8, 10, 12, 16, 19, 25, 50 mm



#### Farbe & Oberfläche\*

roh	
feuerverzinkt	
verzinkt und pulverbeschichtet	
RAL 6005 – Moosgrün	
RAL 7016 – Anthrazit	

\* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.

### Sechseckgeflecht



#### Technische Angaben

Rollenlänge	10, 25, 50 m
Rollenhöhe	300 mm 500 mm 750 mm 1.000 mm 1.200 mm 1.500 mm 1.800 mm 2.000 mm
Maschenweite	13, 16, 20, 25, 30, 40, 50, 75 mm

### Ziergitter



#### Technische Angaben

Rollenlänge	10 und 25 m
Rollenhöhe	400, 650 und 900 mm



Ziergitter ist in verzinkt und ummantelt Grün erhältlich.





# DRÄHTE

Das vielfältige Draht-Sortiment umfasst unter anderem Stacheldraht und Widerhakensperrdraht als Objekt- und Übersteigschutz für den Privat\*- und Industriebereich sowie Spann- und Bindedraht für zahlreiche Verwendungsmöglichkeiten im Haus und Garten.

\*nur bedingt für den Privatbereich einsetzbar

# Ausführungen

## Stacheldraht



dickverzinkt oder verzinkt und ummantelt Grün

## Widerhakensperrdraht



verzinkt oder Edelstahl

## Sperroflex\*\*



dickverzinkt oder Edelstahl

## Spann- und Bindedraht



verzinkt und ummantelt

## Stacheldraht



### Technische Angaben

Drahtstärke	<u>dickverzinkt</u> ø 1,7 mm oder 2,5 mm <u>verzinkt und ummantelt</u> ø 2,4 mm
Rollenlänge	<u>dickverzinkt</u> 25, 50, 100, ca. 200, 250 und 500 m <u>verzinkt und ummantelt</u> 25, 50, 100 und 200 m

Stacheldraht ist in dickverzinkt oder verzinkt und ummantelt Grün erhältlich.

## Widerhakensperrdraht/Sperroflex\*\*



### Technische Angaben

Durchmesser	ø ca. 45, 70, 80 und 100 cm
Rollenlänge	7-9 oder 10-12,5 m

Widerhakensperrdraht (mit 56 Windungen) ist in dickverzinkt oder Edelstahl mit Federstahlkern-draht erhältlich.

\*\* Nicht für den privaten Gebrauch geeignet.

## Spann- und Bindedraht



### Technische Angaben

Drahtstärke	ø 1,4; 2,0; 3,1; 3,4; 3,8; 4,2 und 5,0 mm
Rollenlänge	25, 50, 55, 80, 100, 110 und 220 m

Spann- und Bindedraht ist in drei Farbausführungen verzinkt und ummantelt erhältlich.



### Farbe & Oberfläche\*

dickverzinkt	
verzinkt und ummantelt	
RAL 6005 – Moosgrün	
RAL 7016 – Anthrazit	
RAL 9005 – Schwarz	

\* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.

